

# Radiator Onderhoud Instructies

Deze nieuwe radiator presteert het best en gaat het langst mee wanneer hij is geïnstalleerd op een schoon en beschermd centraal verwarmingssysteem dat regelmatig wordt onderhouden.

Bij het plaatsen van een nieuwe radiator is het sterk aan te raden om het centrale verwarmingssysteem te reinigen met een geschikt reinigingsproduct speciaal voor centrale verwarming en vervolgens met leidingwater door te spoelen. Hierdoor wordt alle slib of vuil in het systeem verwijderd en wordt de efficiëntie verbeterd en het energieverbruik en de bedrijfskosten verminderd.

Het is van essentieel belang dat, na het plaatsen van een nieuwe radiator, het centrale verwarmingssysteem op de juiste wijze wordt behandeld met een geschikte corrosiebeschermer voor centrale verwarming die een antiroestremmer bevat. De inhibitor voorkomt inwendige corrosie van de cv-ketel, leidingen en radiatoren. Het verlengt de levensduur van het verwarmingssysteem en vermindert de kans op dure reparaties en vervangingen aanzienlijk.

De corrosiebeschermer in het systeem moet op de aanbevolen concentratie worden gehouden door het water in het systeem na reparaties, wijzigingen of lekkages, en ten minste elke 12 maanden, te testen met behulp van een corrosiebeschermer test kit. Indien nodig dan moet u het verwarmingssysteem opnieuw doseren volgens de instructies voor corrosiebeschermer.

**Het niet aanhouden van de aanbevolen concentratie corrosiebeschermer in het centrale verwarmingssysteem verhoogt het risico op schade aan de ketel en het radiator-systeem en kan de garantie op de radiator ongeldig maken.**

Om de oppervlakte-afwerking van deze radiator te behouden, moet u agressieve, scherpe en schurende schoonmaakmiddelen en voorwerpen vermijden. Veeg het oppervlak regelmatig af met een zachte, vochtige doek om vlekken en stof te verwijderen. Zorg ervoor dat u de radiator na het schoonmaken goed droogt. Mocht er schade ontstaan aan het verfoppervlak waardoor het metaal eronder bloot komt te liggen, bescherm het blootliggende metaal dan met een geschikte retoucheer-verf of blanke lak om te voorkomen dat de radiator gaat roesten.

**Installateurs/loodgieters:** Gelieve deze onderhoudsgids door te nemen met de gebruiker van het toestel of de eigenaar en een exemplaar bij hem achter te laten.