



**HUDSON REED  
NL**

## ALGEMENE HANDLEIDING VOORSPOELMENGKRAAN

## **Hudson Reed**

Titel: - **Voorspelmengkraan**

Date: 30 June 2011

Version: v

Author: Hudson Reed NL

### **Hudson Reed**

Unit 1&2 Dawson Court

Billington Road

Burnley

Lancashire

BB11 5UB

United Kingdom

Tel:0044 1282 477 980

## Inhoud

<b>1. Installatie.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Onderhoud.....</b>	<b>5</b>

# 1. Installatie

**Let op: Voordat u met de installatie begint zorg ervoor dat uw watertoevoer is afgesloten.**

**Let op: De aanbevolen waterdruk voor deze kraan is 2-4 bar**

1. Boor een gat in uw werkblad, of gebruik een reeds bestaande kraan gat . (minimaal 35 mm zijn en max 44mm).
2. Verwijder de montage moer en plaats de rozet (of afdek plaatje) van de kraan in de gewenste positie.
3. Draai nu de twee koperen pijpes ( of flexibele aansluitslangen) in het kraanlichaam, en draai ze goed vast met behulp van een tang.
4. Duw de koperen pijpes door het gat in het werkblad .
5. Plaats het driehoekige metalen klem aan de onderkant van de kraan en draai de klem goed vast, door het bijgeleverde moertje goed vast te draaien. Voordat u het moerje stevig vast draait zorg ervoor dat de kraan en hendel enzovoort op de gewenste positie op uw werkblad staan!
6. Indien van toepassing (niet meegeleverd bij alle voorspoelkranen) Bevestig het muur beugeltje aan de kraag aan de bovenkant van het kraanlichaam (onder het veertje) en Schroef het muur beugeltje (dit moet worden gedaan om de keukenkraan te ondersteunen) vast aan een verticaal oppervlak. Als alternatief kunt u de muurbeugel ook aan de onderkant van de kraan ( dus bij de schroefdraad onder het werkblad) bevestigen en schroef dit vast aan een verticaal oppervlak.
7. Sluit de warm en koud water toevoer aan aan de koperen pijpjes (of flexibele aansluitslangen) Isolatie kleppen (niet meegeleverd) zijn aanbevolen.
8. Open de wateraanvoer en laat de kraan goed doorspoelen (min 15 seconden) zodat eventuele rommel uit de kraan wordt verwijderd. Verwijder na het doorspoelen van de kraan de sproeier en maak deze ook goed schoon en draai daarna de sproeier weer aan de kraan.

## 2. Schoonmaken & Onderhoud van uw Douchepaneel

Voor het schoonmaken van uw kraan adviseren wij u om **GEEN** agressieve schoonmaak middelen en/of schuursponjes te gebruiken. U kunt de kraan met een zachte vochtige doek schoonmaken. Indien nodig, gebruik een 'harde' borstel om de spuitopeningen schoon te maken.

In "hard water" gebieden, maak uw kraan ten minstens een keer per week schoon. Dit zorgt ervoor dat de kraan goed schoon blijft zodat dat de kraan optimaal functioneert.